Cod. F68000

T-43 PRO

L'unico sistema che permette di confezionare sottovuoto qualunque vaso in vetro con coperchio in metallo. Trasformi così uno scarto in una risorsa, risparmiando notevolmente tempo e soldi e riducendo al minimo gli sprechi.

- Realizzata con carrozzeria in acciaio inox e ABS, è la versione dedicata ai professionisti del sottovuoto Tensione e Frequenza: 220-240 V / 50-60 Hz (motori per diversi voltaggi e frequenze su richiesta)
- Quattro diverse modalità di funzionamento: Ciclo automatico-Ciclo manuale - Ciclo svuotamento vasi - Ciclo sigillatura (per rotoli)
- Doppia barra saldante (larghezza 3 mm) ad altissima resistenza termica
- Facile e precisa regolazione della saldatura su 10 livelli Aspirazione da contenitori integrata sulla macchina Vaschetta estraibile per una facile pulizia
- Dotazione standard: 10 buste vuoto, 3 buste cottura e 2 valvole
- Peso: 8,2 kg
- Ingombro: 48x24,5x15,5 cm
- Lunghezza barra saldante: 43 cm
- Potenza assorbita: 600 W
- Depressione massima: 900 mbar
- Portata pompa del vuoto a doppio corpo: 32 l/min
- Manometro di indicazione del vuoto raggiunto
- Carrozzeria in acciaio inox
- Camera del vuoto progettata per facilitare l'inserimento delle busta, ridurre lo spreco di plastica e preservare la macchina dall'aspirazione di liquidi