

KBS21M



TAVOLO REFR.PASTICCERIA, PIANO MONOFR., 3 VANI 60x40

Realizzata in acciaio inox. . AISI 304 interno/esterno, struttura monoscocca coibentata.Porte coibentate con maniglia inox.Evaporatore ventilato,sbrinam. automatico ed evaporazione automatica condensa. Termometro/termostato elettronico.Trop.+43°C.Piano di lavoro raggiato monofr. Piedi inox.regolabili.



Informazioni generali

Nome o marchio del fornitore	SAGI
Gamma	Pastry & Bakery
Modello del fornitore	KBS21M
Categoria	armadio orizzontale
Tipo	base frigorifero
Linea	pastry & bakery - EN 60x40

Dati tecnici

Temperatura di esercizio (°C)	-2/+8
Classe efficienza energetica	D
Consumo energetico in 24h, kWh	4,84
Consumo energetico/anno, kW/h	1767
Misurazione consumo energetico	EN 16825
Indice efficienza energetica	59,98
Volume utile netto (lt)	360
Volume lordo (lt)	564
Classe climatica	5 (+40°C, 40% R.H.)
Uso ad alte prestazioni	Questo apparecchio è destinato all'utilizzo a temperature ambiente fino a 40 °C
Refrigerante/GWP	R404A/3922
Carica refrigerante (kg)	0,32
LWA dB(A)	50
Refrigerazione	ventilata. Il sistema di circolazione dell'aria ad "U" garantisce la massima affidabilità del gruppo

TAVOLO REFR.PASTICCERIA, PIANO MONOFR., 3 VANI 60x40



KBS21M



Sbrinamento	automatico
Evaporazione della condensa	automatica
Potenza frigorifera a -10°C W	486
Frequenza/tensione	230V 1N~ / 50Hz
Potenza elettrica (kW)	0,55

Caratteristiche costruttive

Struttura	monoscocca con angoli arrotondati
Materiale esterno	acciaio inox AISI 304
Materiale interno	acciaio inox AISI 304
Fondo interno	con angoli arrotondati
Spessore di isolamento (mm)	55
Struttura interna	cremagliera in acciaio inox AISI 304
Posizioni (nr) /passo (mm)	7/75
Evaporatore	con trattamento anticorrosione
Easymaintenance	gruppo motore estraibile agevola le operazioni di pulizia periodica del condensatore
Piedi	in acciaio inox AISI 304 regolabili in altezza
Altezza piedi (mm)	140 ÷ 200
Piano di lavoro	piano di lavoro alto 60 mm, realizzato in acciaio inox AISI 304 (15/10mm) con sottopiano fonoassorb
Configurazione	3 porte

Comandi e funzioni

Tipo di comando	termometro/termostato
Display	digitale
Allarme	ottico

Dotazione standard

Dimensioni griglie (cm)	EN 60x40
Griglie e coppie di guide	7 coppie di guide in acciaio inox AISI 304 per vano

Dimensione e pesi

Dimensioni con imballo (LxPxH), cm	215x82x105
Dimensioni (LxPxH), cm	210x80x88
Peso lordo (kg)	174
Peso netto (kg)	159

TAVOLO REFR.PASTICCERIA, PIANO MONOFR., 3 VANI 60X40

