

Saladette refrigerate statiche - S 900



Saladette refrigerata per insalate.
Struttura in acciaio inox AISI 304.
Sbrinamento automatico.
Evaporatore statico schiumato su tre lati con ventola per uniformare la temperatura.
Coperchio ad apertura telescopica.
Pianetto di lavoro in polietilene alimentare.
Una griglia intermedia per porta.
Termostato elettronico.
Bacinelle escluse.
N. 1 griglia GN 1/1 per porta.
Capacità bacinelle N. 2 GN 1/1 + 3 GN1/6

Dati tecnici

DIMENSIONI ESTERNE LXPXH (MM)	905x700x880
DIMENSIONI INTERNE LXPXH (MM)	830x530x500
DIMENSIONI IMBALLO	980x770x1060
PESO NETTO (KG)	70
MATERIALE DI COSTRUZIONE	INOX-AISI 304
CAPACITÀ (LT)	240
ISOLAMENTO (MM)	40
REFRIGERAZIONE	STATICA / STATIC
TEMPERATURA (°C)	+2°C + 8°C
CONTROLLO TEMPERATURA	ELETTRONICO / ELECTRONIC
TIPO DI SBRINAMENTO	A SOSTA / STOP COMPRESSOR
MAX TEMPERATURA/UMIDITÀ AMBIENTE	+33°C 60%HR
EVAP. ACQUA CONDENSA	AUTOMATICO / AUTOMATIC
TIPO DI REFRIGERANTE	R 134a
POTENZA ASSORBITA (W)	230
TENSIONE (V)	230V/50HZ
INVERSIONE PORTA	NO
LUCE INTERNA	NO
ACCESSORI IN DOTAZIONE	n 2 griglie / grills 1/1 n 4 guide / runners