

# SANI OXO «20 G»



*Dove solo l'acqua non basta*

Organismo	Concentrazione ozono	Tempo di esposizione
Muffe	2 ppm	60 minuti
Funghi	0,02 – 0,26 ppm	2 minuti
Batteri	0,23 – 2,2 ppm	20 minuti
Virus	4,1 ppm	20 minuti

  

Durata del trattamento	MC saturati con ozono 6 ppm	Equivalenti a MQ (h 3 mt)
10 minuti	90	30
20 minuti	180	60
50 minuti	450	150

**Generatore di ozono 20g Ottimo per abitazioni, uffici, aree fumatori, negozi, ristoranti e aule scolastiche e grandi spazi**

**Area in cui avviene la santificazione : 280/300 metri quadrati**

Voltaggio: 220V/50Hz

Potenza: 200W

Misure del chip in ceramica: 120x50

Ventilazione massima: 106 CFM (3m<sup>3</sup>/min)

Uscita di ozono: 200000 mg/h

Rumore: 40 dB

Misure del prodotto: 345x215x215 mm

N.W (peso netto): 4,3 kg

Modalità di raffreddamento, raffreddamento ad aria, fonte di gas, fonte di aria.

Generatore di ozono 20000 mg: timer di 2 ore con funzione di hold

Facile da utilizzare e potente/efficace

Dotato di una grande ventola, ottima per la fuori uscita di ozono e allo stesso tempo raffredda la macchina/il dispositivo.

Filtro in acciaio inossidabile, resistente all'ossidazione.

In acciaio inox nero.

