



### FR 200 PS K

Congelatore statico a pozzo porta cieca battente  
Static chest freezer with solid hinged lids



### FR 300 PS K

Congelatore statico a pozzo porta cieca battente  
Static chest freezer with solid hinged lids



### FR 400 PS K

Congelatore statico a pozzo porta cieca battente  
Static chest freezer with solid hinged lids



Chiave e serratura  
Lock and key



Regolatore di temperatura meccanico  
Mechanical controller




Ruote  
Rollers



#### Caratteristiche / Features

| Modello / Model                            | FR 200 PS K                                                                                           | FR 300 PS K                                                                                           | FR 400 PS K                                                                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura / Temperature Range            | -24 °C / -18 °C                                                                                       | -24 °C / -18 °C                                                                                       | -24 °C / -18 °C                                                                                       |
| Classe Climatica / Climate Class           | 4                                                                                                     | 4                                                                                                     | 4                                                                                                     |
| Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume      | Lt. 177 / 186                                                                                         | Lt. 275 / 288                                                                                         | Lt. 373 / 391                                                                                         |
| Superficie Esterna / Body                  | Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione<br>Prepainted sheet with anticorrosion treatment | Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione<br>Prepainted sheet with anticorrosion treatment | Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione<br>Prepainted sheet with anticorrosion treatment |
| Superficie Interna / Inner Liner           | Alluminio martellato<br>Embossed Aluminium                                                            | Alluminio martellato<br>Embossed Aluminium                                                            | Alluminio martellato<br>Embossed Aluminium                                                            |
| Termometro / Thermometer                   | Analogico / Analogue                                                                                  | Analogico / Analogue                                                                                  | Analogico / Analogue                                                                                  |
| Regolatore temperatura / Controller        | Meccanico / Mechanical                                                                                | Meccanico / Mechanical                                                                                | Meccanico / Mechanical                                                                                |
| Spessore isolamento / Insulation thickness | mm 60                                                                                                 | mm 60                                                                                                 | mm 60                                                                                                 |
| Sbrinatorio / Defrost                      | Manuale / Manual                                                                                      | Manuale / Manual                                                                                      | Manuale / Manual                                                                                      |
| Illuminazione / Lighting                   | SI / Yes                                                                                              | SI / Yes                                                                                              | SI / Yes                                                                                              |
| Chiave e serratura / Lock and key          | SI / Yes                                                                                              | SI / Yes                                                                                              | SI / Yes                                                                                              |
| Piedi-Ruote / Feet-Rollers                 | 4 Ruote / 4 Rollers                                                                                   | 4 Ruote / 4 Rollers                                                                                   | 4 Ruote / 4 Rollers                                                                                   |
| Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight        | Kg 43 / 48                                                                                            | Kg 50 / 58                                                                                            | Kg 58 / 68                                                                                            |
| Voltaggio / Voltage                        | V 220-240                                                                                             | V 220-240                                                                                             | V 220-240                                                                                             |
| Frequenza / Frequency                      | Hz 50                                                                                                 | Hz 50                                                                                                 | Hz 50                                                                                                 |
| Refrigerante / Refrigerant                 | R600A                                                                                                 | R600A                                                                                                 | R600A                                                                                                 |
| Absorbimento / Absorption                  | W 171                                                                                                 | W 193                                                                                                 | W 257                                                                                                 |
| Consumo Energia / Energy Consumption       | KWh/24h 1,31                                                                                          | KWh/24h 1,65                                                                                          | KWh/24h 1,99                                                                                          |



#### Dimensioni mm / Dimensions mm

| Modello / Model                                            | FR 200 PS K     | FR 300 PS K      | FR 400 PS K      |
|------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Dimensioni Esterne (LxPxH)<br>External Dimensions (WxDxH)  | 725 x 720 x 845 | 1015 x 720 x 845 | 1305 x 720 x 845 |
| Dimensioni Imballo (LxPxH)<br>Packaging Dimensions (WxDxH) | 780 x 760 x 990 | 1070 x 760 x 990 | 1360 x 760 x 990 |

#### Dimensioni interne mm / Inner Dimensions mm

|                                   |     |     |      |
|-----------------------------------|-----|-----|------|
| A - Larghezza / Width             | 600 | 890 | 1180 |
| B - Profondità / Depth            | 510 | 510 | 510  |
| C - Altezza / Height              | 675 | 675 | 675  |
| E - Altezza Minima / Min. Height  | 445 | 445 | 445  |
| F - Larghezza Minima / Min. Width | 390 | 680 | 970  |

#### Dimensioni Personalizzazione (LxH) mm / Sticker Dimensions (WxH) mm

|                           |           |            |            |
|---------------------------|-----------|------------|------------|
| Lato destro / Right side  | 625 x 487 | 625 x 487  | 625 x 487  |
| Lato sinistro / Left side | 625 x 750 | 625 x 750  | 625 x 750  |
| Frontale / Front          | 715 x 750 | 1005 x 750 | 1295 x 750 |