

DESCRIZIONE PRODOTTO		CONTENITORE IN ALLUMINIO LACCATO			
PRODUCT DESCRIPTION		LACQUERED ALUMINIUM TRAY			
		R1-01G C+C			
MODELLO	- ARTICLE	INTERNO LACCATO NERO / ESTERNO LACCATO NERO INTERNAL BLACK LACQUERED / EXTERNAL BLACK LACQUERED			
BORDO	- RIM	G - FULL CURL			
TIPO	- TYPE	STANDARD - WRINKLED			
CODICE PRODOTTO	- PRODUCT CODE	40010102104			
	EAN	8054701074855			
	ITF	8054701074862			
FORMA	- SHAPE	RETTANGOLARE - RECTANGULAR			
DIM. SUPERIORI ESTERNE	- TOP OUT	210x140	mm		
DIM. SUPERIORI INTERNE	- TOP IN	195x125	mm		
DIM. BASE	- BOTTOM	175x105	mm	± 0,2mm	
ALTEZZA	- HEIGHT	37,8	mm		
CAPACITA'	- VOLUME	780	ml		
MATERIALE	- MATERIAL	ALLUMINIO BILACCATO IDONEO AL CONTATTO CON ALIMENTI LACQUERED ALUMINIUM SUITABLE FOR CONTACT WITH FOOD			
SPESSORE	- THICKNESS	-	μ	± 8% UNI EN-546-3:2006	
PESO NETTO	- NET WEIGHT	9,80	g	± 5% UNI EN-546-3:2006	
LACCA INTERNA	- INTERNAL COATING	Lacca epossidica nera - Black epoxy lacquer			
LACCA ESTERNA	- EXTERNAL COATING	Lacca epossidica nera - Black epoxy lacquer			

**CONTROLLI TECNOLOGICI SU FOIL PER CONTENITORI ESEGUITI SECONDO UNI-EN 546-4:2007**
*TECHNICAL CHECKS ON ALUMINIUM FOIL FOR CONTAINERS ACCORDING TO UNI-EN 546-4: 2007*
**CONSIGLI PER UN CORRETTO USO / TIPS FOR PROPER USE**

I contenitori laccati sono idonei al contatto con alimenti acidi e salati. Si consigliano le seguenti temperature di impiego: Temperatura di congelazione (-18°C), Temperatura di refrigerazione (0-8°C), Temperatura ambiente e Temperatura di cottura nel forno elettrico (ad irraggiamento) per massimo 1 ora a 200°C. Evitare il contatto con fiamma viva e/o parti elettriche. Usare nel forno a microonde solo se espressamente consentito ed attenendosi alle indicazioni, riportate nel manuale di uso e manutenzione.

*The lacquered containers are suitable for contact with acidic and salty foods. The following temperatures of use are recommended: Freezing temperature (-18°C), Refrigeration temperature (0-8°C), Room temperature and Cooking temperature in the electric oven (irradiation) for up to 1 hour at 200°C. Avoid contact with live flame and/or electrical parts. Use in the microwave oven only if expressly allowed and following the indications reported in the user and maintenance manual.*

**IMBALLO - PACKAGING**

TIPO IMBALLO		CARTONE ONDULATO			
TYPE OF PACKAGING		CORRUGATED BOX			
		L	L	H	mm
DIMENSIONI	- DIMENSIONS	595	395	463	± 2mm DIN 55429-2
PEZZI PER FILA	- UNITS X BAG	50			
FILE PER IMBALLO	- BAGS X BOX	20			
PEZZI PER IMBALLO	- UNITS X BOX	1000			
PESO LORDO	- GROSS WEIGHT	10,89		kg	± 5%

**PALLET - PALLET**

TIPO PALLET		EPAL			Dir 29/2000/CE	
PALLET TYPE		80x120			cm	
CARTONI X STRATO	- BOXES X LAYER	4				
STRATI PER PALLET	- LAYERS X PALLET	5				
CARTONI PER PALLET	- BOXES X PALLET	20			± 0	
PEZZI PER PALLET	- UNITS X PALLET	20000				
ALTEZZA PALLET	- PALLET HEIGHT	2460		mm	± 20 mm	
PESO LORDO	- GROSS WEIGHT	237,8		kg	± 5%	

MOD. 07-A1 REV.0

Data revisione - updated on :

22/12/2023

**Mechanotools S.r.l.**

Via Trasversale A - Zona Ind. Mazzocchio - 04014 Pontinia (LT) - Italia - P.IVA -C.F. - CCIA : 02514930607 - R.E.A. LT-185484